



MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



GENERADOR GASOLINERO ABIERTO

BND-7000E

MONOFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

POTENCIA: 5.5KW - 6KW



2 AÑOS DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BND-7000E

DESCRIPCIÓN

El Generador Gasolinerio BND-7000E es una maquina ideal para trabajos de alta carga, con un potencia total de 6KW es ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Modelo | BND-7000E | |
| Sistema de Encendido | Manual - Retráctil / Eléctrico | |
| Potencia del motor | 389CC | |
| Fase | Monofásico - 220V | |
| Voltaje | 220 V (100%) | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Batería | 12 V | |
| Sistema ATS | Si | |
| Potencia Nominal | 5.5 KW | |
| Potencia Máxima | 6 KW | |
| Regulador de Voltaje | AVR | |
| Ruido (Decibelios) | 96 dB | |
| Altitud Máxima de trabajo | 1000 m | |
| Tasa de distorsión de voltaje | ≤ 5 % | |
| Temperatura de ambiente | ≤ 40 °C | |
| Factor de Potencia | Cos ϕ : 1 | |
| Grado de aislamiento | F | |
| Trabajo continuo (carga del 50 %) | 9 h | |
| Tanque de Combustible | 25 L | |
| Consumo de combustible L/h | 2.65 L/h | |
| Capacidad de aceite | 1.1 L | |
| Garantía | 2 años | |
| Dimensiones | Alto | 64 cm |
| | Largo | 72.5 cm |
| | Ancho | 68.5 cm |
| | Peso | 92 kg |

BND-7000E

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| MOTOR 13 HP | Modelo de motor | BND-390 |
| | Tipo de motor | Monocilíndrico / 4 tiempos / OHV |
| | Diámetro x Carrera | 88 x 64 mm |
| | Desplazamiento | 389 cc |
| | Potencia máxima | 9.5 Kw / 13 HP |
| | Torque máximo | 22.5 N.m /2500 RPM |
| | Sistema de Encendido | Manual / retractil |
| | Sistema de Ventilación | En sentido antihorario (salida eje horizontal) |
| | Filtro de aire | Aire forzado |
| | Combustible | 90 Oct. |
| | Tanque de combustible | 6 L |
| | Consumo de combustible | ≤ 4.95 L/h |
| | Capacidad de aceite | 1.1 L |
| Aplicaciones | Aplicacions y uso de la BND-7000E | <ul style="list-style-type: none"> -Uso para construcción -Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión |
| Contenido | Caja x unid. de la BND-7000E | <p>Incluye dentro de la caja del BND-7000E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Kit de instalación rápida. - 1 Tomacorriente |