

Electricidad



Megóhmetro digital del alto voltaje 15KV, hasta 30T ohm (30000G ohm) SEW 7016 IN



*Imagen referencial.

El 7016 IN es un comprobador de aislamiento de alto voltaje que puede medir la resistencia de aislamiento hasta 30T ohm (30000G ohm).

La corriente de cortocircuito puede llegar hasta 5 mA. También tiene la función de transmisión de datos USB óptico a RS-232.

● 30 voltajes de prueba de aislamiento:

500V, 1kV, 1.5kV, 2kV, 2.5kV, 3kV, 3.5kV, 4kV, 4.5kV, 5kV, 5.5kV, 6kV, 6.5kV, 7kV, 7.5kV, 8kV, 8.5kV, 9kV, 9.5kV, 10kV, 10.5kV, 11kV, 11.5kV, 12kV, 12.5kV, 13kV, 13.5kV, 14kV, 14.5kV, 15kV

● Función de comunicación de datos:

Descarga de datos guardados a una PC.
Transferir y mostrar datos en tiempo real a una PC.
Se pueden guardar 200 resultados de medición en la memoria y se recupera en la pantalla.

● Norma de seguridad:

EN 61010-1 CAT IV 600V
EN 61010-2-030
EN 61326-1

Características

Microprocesador controlado ●

Corriente de cortocircuito hasta 5mA ●

30 voltajes de prueba de aislamiento ●

Voltímetro de CA / CC (30 ~ 600 V) ●

Indicación PI (Índice de Polarización) ●

Indicación DAR (relación de absorción dieléctrica) ●

Auto-rango ●



*Imagen referencial.

● Función de retroiluminación

● Apagado automático

● Ajuste por tiempo de prueba (duración): 1 ~ 30 minutos

● USB óptico a la transmisión de datos RS-232

● Se pueden guardar 200 resultados de medición en la memoria y recuperarlos en la pantalla

● Medida de corriente

● Función de calendario



*Imagen referencial.

● **Especificaciones:**

Botones preestablecidos	1kV, 5kV, 10kV, 15kV	
Resistencia de Aislamiento	1000GΩ/0.5kV 1000GΩ at 0.5kV ~ 30TΩ at 15kV	
Precisión	1kV: 0~200GΩ 5kV: 0~1TΩ 10kV: 0~2TΩ 15kV: 0~3TΩ	±(5%rdg+5dgt)
	1kV: 200GΩ~2TΩ 5kV: 1TΩ~10TΩ 10kV: 2TΩ~20TΩ 15kV: 3TΩ~30TΩ	±20%
Voltímetro	ACV : 30~600V (50/60Hz) DCV : 30~600V Accuracy : ±(2.0%rdg+3dgt) Resolution : 1V	
Medición Actual	0.5nA ~ 0.55mA Dependiendo de la resistencia de aislamiento Entrada: 100-240Vac, 0.4A, 50-60Hz	
Adaptador	Salida: 24Vdc, 0.62A	
Dimensiones	430(L) x 324(W) x 127(D)mm	
Peso	Aprox : 6.56kg	
Fuente de alimentación	Batería recargable	

● **El paquete incluye:**

- Manual de instrucciones
- Cables de prueba (AL-58, AL-30AG, AL-30HB)
- Cable de transmisión de datos CA-232
- Disco compacto (CD) (TOC-278)
para interfaz de PC
- Pinza de cocodrilo (AL-23CA)
- Cargador (CHA-7015)
- Informe de prueba



*Imagen referencial.



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro